



Scheda tecnica Sylvania Downlight  
LED Start 5in1 65-185 PIR 18W 1800lm  
111D - 827-830-840 CCT | IP20 - Sensor



[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| SKU                               | 255270                         |
| EAN                               | 5410288531526                  |
| Marca                             | Sylvania                       |
| Nome del fabbricante              | ST DLIGHT 5IN1 65-185 1800 PIR |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                         |
| Vita Media Utile (ora)            | 55000                          |

## Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Luce d'Emergenza                   | Senza luce di emergenza      |
| Inclinabile                        | No                           |
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                      | 865 Luce Del Giorno          |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 6500 Luce Del Giorno         |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 111                          |
| Efficienza (Lm/W)                  | 100                          |

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Fattore Potenza                   | >0.70         |
| Indice di abbagliamento unificato | < 26          |
| Copertura Ottica                  | Opale         |
| Tipo di Prodotto                  | Downlight LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Montaggio                      | Incasso                     |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                        |
| Protezione da impatti          | IK05 - 0.70 Joule           |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40              |
| Alloggiamento                  | Plastica                    |
| Colore dell'Apparecchio        | Other                       |
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione] |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 22  |
| Diametro (mm) | 227 |

## Informazioni sul sensore

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Tipo di sensore | Sensore di movimento |
|-----------------|----------------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?

-  **Specialista** dell'illuminazione
-  Piani di illuminazione **personalizzati**
-  Fino a **7 anni** di garanzia
-  Resi facili entro **14 giorni**