



Scheda tecnica Confezione Multipack  
6x Noxion Stagna LED  
Alloggio Poseidon V2.0 | incl. 1x  
Noxion Tubo LED T8 Standard Output  
9W 900lm - 840 Bianco Freddo - 60cm

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| SKU                               | 259299   |
| EAN                               | 8719157077347  |
| Marca                             | Noxion   |
| Nome del fabbricante              | Multipack 6x Noxion LED Waterproof Housing Poseidon V2.0 600mm incl. 1x Noxion LEDtube |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 6 anni   |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000  |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Efficienza (Lm/W)             | 100                          |
| Fattore Potenza               | >0.70                        |
| Compatibile con               | G13                          |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Lampadina inclusa   | Sì                  |
| Numero di lampadine | 1                   |
| Lunghezza           | 60cm                |
| Tipo di Prodotto    | Reglette Stagne LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Montaggio                      | Superficie              |
| Connessione Infisso            | Connessione a vite      |
| Copertura Ottica               | PC (Policarbonato)      |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65                    |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule          |
| Temperatura di Lavoro          | -15 to +45              |
| Alloggiamento                  | Policarbonato           |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio                  |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza |
| Product Serie                  | Poseidon                |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 662 |
| Larghezza (mm) | 71  |
| Altezza (mm)   | 71  |

## Informazioni sul sensore Perché scegliere Lampadadiretta?

Tipo di sensore

Nessun sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**