



Scheda tecnica Philips Pannello a LED FlexBlend SP340P Bianca 31.5W 4200lm - 940 Bianco Freddo | 120x20cm - UGR <19 - Miglior resa cromatica

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| SKU | 243299 |
| EAN | 8719514708082 |
| Marca | Philips |
| Nome del fabbricante | SP340P 42S/940 SRD PCS U4 SMT L120 WH |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 50000 |
| Product Serie | SP340P |

Informazioni tecniche

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Tecnologia | LED Integrato |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Sì, dimmerabile Dali |
| Codice Colore | 940 Bianco Freddo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 90-99 - Perfetta resa cromatica |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Impostazione del Colore | Colore unico |
| Efficienza (Lm/W) | 133 |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20 |
| Protezione da impatti | IK02 - 0.20 Joule |
| Connessione Infixo | Morsetto, 5 poli |

Fattore Potenza >0.90

Tipo di Prodotto Pannelli LED

Dettagli sulla plafoniera

EOC8 70808200

Montaggio A sospensione

Indice di abbagliamento unificato < 19 - per uffici, biblioteche e aule

Copertura Ottica PC (Policarbonato)

Temperatura di Lavoro -10 to +25

Luce d'Emergenza Senza luce di emergenza

Colore dell'Apparecchio Bianco

Alloggiamento Acciaio

Colore del Rivestimento Bianco

Dimensioni

Dimensioni dei pannelli LED 120x20cm

Lunghezza (mm) 1200

Larghezza (mm) 200

Altezza (mm) 73

Informazioni sul sensore

Tipo di sensore Nessun sensore

Perché scegliere Lampadadiretta?



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**